

Filtro a Y

FILTRI A Y FILETTATI INOX STAINLESS STEEL THREADED "Y" TYPE STRAINERS

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- CORPO E PARTI METALLICHE: ACCIAIO INOX AISI 316
- GUARNIZIONE: PTFE
- CONNESSIONI FILETTATE GAS FEMMINA UNI ISO 228
- PRESSIONE NOMINALE DI ESERCIZIO: 40 BAR
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C - +200°C



TECHNICAL FEATURES:

- BODY VALVE AND METALLIC PARTS: STAINLESS STEEL AISI 316
- SEAL: PTFE
- THREADED ENDS: UNI ISO 228 GAS FEMALE
- NOMINAL WORKING PRESSURE: 40 BAR
- WORKING TEMPERATURE: -20°C - +200°C



DIMENSIONI E PESI DIMENSIONS AND WEIGHTS


Misura Size	DN	Dimensioni in mm Dimensions in mm				Peso in kg Weight in kg	Pezzi per scatola Carton quantity
		A	L	Ød3	E		
1/4"	8	30	65	1,0	1,0	0,29	20
3/8"	10	30	65	1,0	1,0	0,21	20
1/2"	15	40	65	1,0	1,0	0,22	15
3/4"	20	45	80	1,0	1,0	0,35	10
1"	25	55	90	1,0	1,0	0,66	5
1"1/4	32	65	105	1,0	1,0	0,77	3
1"1/2	40	70	120	1,0	1,0	1,15	2
2"	50	85	140	1,0	1,0	1,76	1



Screen Detail

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTION FEATURES

N.	Componenti Components	Materiale Material
1	Corpo • Body	Acciaio Inox Aisi 316 • Stainless Steel A.316
2	Filtro • Strainer	Acciaio Inox Aisi 316 • Stainless Steel A.316
3	Guarnizione • Gasket	Teflon • PTFE
4	Tappo • Plug	Acciaio Inox Aisi 316 • Stainless Steel A.316



VERSIONI FORNIBILI SU RICHIESTA • MODELS AVAILABLE ON REQUEST

Tipo di filettatura Type of thread	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
NPT	X	X	X	X	X	X	X	X